

SIPPBX IP-PBX serie 6200S, y 6200GS 6200N

IP-PBX para empresas



Introducción

SIPPBX 6200x IP-PBX IP es una serie de centrales basadas en tecnología **IP-PBX** incluyendo los servicios de telefonía digital PABX convencional, operadora automática, correo de voz, Estado de extensiones, anuncio de bienvenida. Ello es integrable con video portero mediante el teléfono WVP-800 y una cámara SIP con navegador Web y extensión SIP, SIPPBX 6200N, 6200GS y 6200S no proporciona solo comunicación visual entre visitantes y compañeros, sino que ofrece también seguridad y vigilancia remota.

Se admite un máximo de 1.000 abonados (SIPPBX 6200N), hasta 400 usuarios en SIPPBX 6200GS y hasta 200 usuarios en SIPPBX6200S, es una solución rentable para pequeñas y medianas empresa. Posibilidad de conexión de teléfonos softphone SP362, teléfono de operadora mediante software o hardware con teléfono IP LP-600 con hasta 96 teclas DSS y software de facturación.

una evolución completa de las tradicionales centralitas digitales a la nueva generación de centrales basado en tecnología IP.

Beneficios y la aplicación

- Oficina de comunicación de voz y datos basados en una red IP
- Actualización de 50 usuarios hasta 1000 usuarios por archivo de licencia
- Soporte de SIP / RTP de cifrado / descifrado para fines de seguridad
- La misma extensión para diferentes dispositivos y ubicaciones.
- Posibilidad de hacer llamadas por IP o por líneas tradicionales.
- **Integrar Teléfono SIP vídeo en la puerta de recepción para los visitantes**
- **Soporte de videoteléfono para hablar con el videoportero**

Características principales

- SIP RFC 3261 Cumplimiento
- Codec de voz G.711, G.729 A y GSM
- Soporte de SIP / RTP de cifrado / descifrado
- Soporte servidor RADIUS o Enterprise de facturación a través de TCP
- Alto disponibilidad / modo de espera redundante (opcional)
- Soporte de SIP ENUM
- Soporte VLAN y etiquetado QOS (6200N no soporta VLAN)
- Asistente para la instalación de apoyo para facilitar la instalación de Teléfono IP
- reportes de llamadas mediante CDR
- **Auto-atención**
 - Auto-Atencion basado en WEB para implementación de flujos de llamada.
 - Anuncio Especial previo
 - Diferentes horarios para locuciones
 - Soporte de idiomas múltiples
 - Oficina de Apoyo
 - Apoyo de tránsito de llamadas
- **Correo de voz**
 - Editor WEB
 - Saludo personal
 - Soporte de múltiples idiomas (idioma local del cliente)
 - Nativo TTS (Inglés y chino y japonés)
 - Apoyo adicional personalizada TTS Idioma
 - Indicación de mensaje en espera
 - Notificación por correo electrónico
 - Escucha del mensaje por web
 - Escucha del mensaje por Telefono
- **Conferencia Puente**
 - Apoyo RFC 4579 (sin XML)
 - Conferencia ad-hoc
 - Conferencia Virtual (Reunión)
 - Conferencia Virtual (Ad-hoc)
 - Notificación de eventos de tono
 - Hasta 8 multiconferencias para el software versión DSP (6200S/6200GS)
 - Quick Conference by Soft-phone (SP362)
 - Conferencia rápido por Soft-phone (SP362) Enhanced Service
-
- **Características opcionales**
 - Soft-viajero teléfono (SP 362)
 - Consola de Operadora de Software
 - Consola de Operador LP-600 hasta 96 teclas DSS
 - Empresa de software de facturación
 - Módulo Web de llamadas
- Microsoft Office Communicator / Módulo Exchange 2007 (Opción)
- **Características seleccionadas de Telefonía**
 - Transferencia de llamadas
 - Desvío de llamadas
 - Aviso de llamada desviada
 - Convocatoria de selección
 - Identificador de llamadas de privacidad
 - Llamada en espera
 - Retención de llamada
 - Captura de llamada por grupo.
 - Sigueme
 - Código corto
 - No Molestar
 - Notificar por correo electrónico de llamadas perdidas.
 - sustitución del número
 - Retorno de llamada
 - Ocultar número / Mostrar número
 - Aparcar llamadas / Recuperar llamadas
 - Anillo de dispositivos IP y PSTN al mismo tiempo
 - Servicio de Radiodifusión
 - Llamada despertador.

- Rechazar llamadas anónimas.
- Soporte de SIP TAPI
- marcado de lámpara si ocupado (RFC 4235)

Características opcionales

- Soft-viajero teléfono (SP 362)
 - Consola de Operadora con Software (Windows PC)
 - software de facturación
 - Módulo Web de Llamadas
 - Microsoft Office Communicator / Módulo Exchange 2007 (OCS)
-
- **SIPPBX 6200N:**
 - Dimensiones (H * W * D): 19-pulgadas, 2U
 - Peso: 15 Kgms (Unidad)
 - Un Giga bits puerto WAN y un puerto LAN Giga bits
 - **SIPPBX 6200GS:**
 - Dimensiones (H * W * D): 19-pulgadas, 1U
 - Peso: 12 Kgms (Unidad)
 - 10/100Base-T un puerto WAN y un puerto LAN 10/100Base-T
 - **SIPPBX 6200S:**
 - Dimensiones (H * W * D): 25 x 17 x 4,5 cm
 - Peso: 2,5 Kgms (Unidad)
 - 10/100Base-T un puerto WAN y un puerto LAN 10/100Base-T
 - **Temperatura de funcionamiento. Y Humedad:**
 - Temp.: De 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 113 ° F)
 - Humedad: 10% ~ 95% de humedad relativa, sin condensación
 - **Entrada de alimentación AC:**
 - ENTRADA: AC100V ~ 240V, 50-60Hz
 - Reglamentación: FCC (Parte 15, Clase B) y CE